

Primer in Polvere RIPOL: Massima Protezione e Durabilità per i Cerchi in Lega

I cerchi in lega sono costantemente esposti a sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche come **ghiaia, sassi, ghiaccio, neve, sale, umidità, raggi solari e detergenti chimici, che possono comprometterne l'estetica e la durabilità**. Per contrastare efficacemente questi fattori, l'utilizzo di un primer di qualità diventa fondamentale.

RIPOL Primer in polvere rappresenta la soluzione professionale ideale per queste sfide. Formulato per offrire **massima protezione, assicura elevata resistenza a graffi, agenti chimici e scheggiature, prolungando significativamente la durata dei cerchi in lega.**

Il processo di verniciatura inizia con la smerigliatura e la lucidatura automatizzate, seguite da un pretrattamento multi-stadio che permette un'ottimale adesione del rivestimento e una protezione dalla corrosione. Dopo l'asciugatura in forno, l'applicazione del primer in polvere **RIPOL, garantisce una eccellente protezione dalla corrosione filiforme e migliora l'aspetto della superficie.** È poi possibile procedere con un rivestimento liquido, scegliendo tra una finitura acrilica trasparente lucida o un rivestimento poliestere opaco.

Per un effetto visivo ancora più raffinato, la **Diamantatura CNC** si rivela la scelta ottimale. Applicabile solo su modelli di ruote con superfici piane, la diamantatura è una particolare lavorazione che impreziosisce i cerchi in lega donando loro una brillantezza unica.





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Eccellente distensione
- Ottima resistenza chimica
- Eccellente adesione al substrato
- Eccellente inter-adesione tra gli strati
- Rivestimento carteggiabile
- Buone proprietà di degassing
- Esente da materiali tossici e zinco

RIPOL offre una vasta gamma di **PRIMER** ottimizzati per fornire la migliore base possibile per i successivi rivestimenti. Progettati per soddisfare tutte le applicazioni industriali - impianti verticali e orizzontali - e ideali per i trattamenti di diamantatura.

Fam.	Codice	Nome	Finitura	Brillantezza	Colore	Cottura	Caratteristiche
HEP	**12LG1F26812**	Primer Grigio	Liscio	Opaco	± 7001	15-20@180°	
HEP	**12LN1H73012**	Primer Nero	Liscio	Opaco	± 9004	15-20@180°	
HEP	**18LN1G22612**	Primer Nero	Liscio	Semi opaco	± 9004	15-20@180°	IO
HEP	**18LN1H33512**	Primer Nero	Liscio	Semi opaco	± 9004	15-20@180°	IO
HEP	**19LG1G602A2**	Primer Grigio	Liscio	Lucido	± 7040	15-20@180°	
HEP	**19LG1H36012**	Primer Grigio	Liscio	Lucido	± 7040	15-20@180°	IO
EPX	**22LG1B00220**	Primer Grigio	Liscio	Opaco	± 7001	20@180°	

HEP: *Sistema ibrido PE/EP;* **EPX:** *Sistema epossidico puro;* ***IO*:** *Impianto orizzontale.*



RISPETTO DELL'AMBIENTE

Le vernici in polvere RIPOL sono eco-friendly, non contengono solventi e non rilasciano Composti Organici Volatili (COV) nell'ambiente. La polvere di ricircolo può essere recuperata con l'utilizzo di attrezzature idonee e riciclata nella polvere vergine. Tutti i prodotti RIPOL sono privi di metalli pesanti.

Il nostro team di professionisti altamente qualificati è a vostra disposizione per assistervi nella progettazione di rivestimenti idonei a soddisfare le vostre specifiche esigenze.

RIPOL Srl
Sede operativa
Via Donatori del Sangue, 25/A
I-20010 Santo Stefano Ticino – Milano
Tel.+39 02 97 48 41 1
sales@ripol.com
Sede legale
Via Tiziano, 32
I-20145 Milano

Quality that lasts